

Equipos





Centrífuga Clínica Polivalente, DM0636



Centrífuga clínica polivalente ideal para centrifugaciones de muestras en laboratorios clínicos, industriales y de investigación. La velocidad del rotor se puede configurar desde 300 rpm hasta un máximo de 6000 rpm/4300 xg. Exactitud de la velocidad: ± 20 rpm.

Microcentrífuga de Alta Velocidad, D3024



Mini centrífuga de alta velocidad ideal para el análisis bioquímico y químico de micro-muestras, la sedimentación de componentes biológicos, etc. Diseño patentado de refrigeración por aire de flujo múltiple que garantiza un enfriamiento rápido del rotor y un bajo consumo de energía. La velocidad del rotor se puede configurar desde 200 rpm hasta un máximo de 15000 rpm/21380 xg.

Mini Centrífuga, MC7000



Ideal para centrifugaciones rápidas y técnicas de micro filtración. Tapa disponible en 2 colores: verde y azul. Velocidad fija 7000 rpm (2680xg). Con el equipo se incluyen dos rotores: para 8 tubos 1,5 ml/2 ml y para 2 tiras de 8 tubos de 0,2 ml. Nivel de ruido ≤ 45 dB.

Balanza Analítica, LUNA

Aplicaciones: pesaje, cálculo de porcentaje, función cuenta piezas, pesaje de animales / dinámico, determinación de densidad, pesaje de control. Interfaz USB y RS-232. Gran pantalla LCD retroiluminada. Pesa en g, mg, ct, GN, N, dr, oz, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T y una unidad personalizada. Impresiones GLP.



Analizador de Humedad, PMB

Facilidad de ajuste de cero. Memorias integradas para almacenar productos y ajustes. 3 programas para calentar muestras: estándar, rápido y templado. Comienzo automático de prueba al cerrar la tapa. Rápido y fácil de configurar sobre el teclado numérico. Gran pantalla LCD retroiluminada doble con registrador de capacidad.



Balanza de Precisión, PS

Aplicaciones: cuenta piezas, densidad, %, pesaje por debajo, control +/-, procesos GLP; bases de datos de operarios, productos, pesadas, etc. Memoria Alibi. Pantalla LCD retroiluminada. Carcasa de plástico y plato de acero inoxidable.





Balanza Portátil, CBX



Balanza portátil y de uso sencillo, con función cuenta piezas y de pesaje. Cuerpo robusto en ABS y plato de 148 x 148 mm en acero inoxidable 304. Calibración externa. Opera con una batería de 216 h de autonomía, recargable mediante USB de bajo voltaje, mediante cable incluido.

Balanza Industrial Estanca, ABW



Balanza estanca y lavable (protección IP67) especialmente indicada para la industria agroalimentaria y para ambientes húmedos. Aplicaciones: pesaje, %, pesaje de control. Doble display LCD retroiluminado frontal y trasero, con registrador de capacidad y barra gráfica LED para controlar límites en comprobaciones de peso.

Magnéticos sin Calefacción

- Agitador Magnético Compacto sin Calefacción LBX.
- Agitador Magnético sin Calefacción, Basic.

Disponibles más tipos.



Magnéticos con Calefacción

- Mini agitador Magnético con Calefacción
- Agitador Magnético Digital con Calefacción.

Disponibles más tipos.



Agitadores Vórtex

- Mini agitador Vórtex, sin control de velocidad.
- Agitador Vórtex, con control de velocidad.



Agitadores de Varilla

- Agitador de Varilla digital.

Disponibles más tipos.



Rotatorios para tubos

- Agitador rotatorio, velocidad variable.
- Agitador rotativo tipo Carrusel.

Disponibles más tipos.



Disponibles más equipos.



Mecheros Bunsen y de Alcohol

- Mechero Bunsen con llave.
- Mechero Bunsen con apagado de seguridad.
- Lámpara de alcohol.

Disponibles diferentes tipos.



Placas y Mantas Calefactoras

- Placa Calefactora con pantalla digital.
- Manta Calefactora con pantalla digital.

Disponibles diferentes tipos.



Baños Termostáticos y Ultrasonidos

Disponibles diferentes tipos.



Estufas e Incubadoras

- Incubadora de temperatura constante de alta precisión
- Incubadora refrigerada.
- Estufa de circulación
- Estufa de secado al vacío.

Disponibles más tipos.



Horno de Mufla

Disponibles diferentes tipos.



Análisis Fotométrico

- Fotómetro Poollab.
- Turbidímetro Portátil Metria.

Disponibles diferentes tipos.



Método Kjeldahl

- Sistema de Digestión de Kjeldahl.
- Destilador Kjeldahl automático.

Disponibles diferentes tipos.



Adquisidores de Datos

- Para medición de temperatura, humedad, presión.

Disponibles diferentes tipos.



Disponibles más equipos



Medidores del tiempo

- Temporizador mecánico o digital.
- Cronómetro digital.

Disponible diferentes tipos.



Refractómetros

- Refractómetro analógico.

Disponible diferentes tipos.



Espectrómetros

Disponible diferentes tipos.



Agitadores de Plataforma

- Agitador de microplacas.
- Agitador mecánico Orbital, con pantalla digital y función de tiempo.
Disponible diferentes tipos.



Medidores de la Calidad del aire

- Medidor portátil.

Disponible diferentes tipos.



Temperatura y Humedad

- Termómetro infrarrojo.
- Termómetro digital.
- Termo – Higrómetro digital.

Disponible diferentes tipos.



Disponibles más equipos.



Checker Cloro Libre (0 a 2,50 ppm) + reactivos

El medidor de cloro libre de bolsillo, Checker HANNA HI701, es un colorímetro digital para realizar test de cloro. Dimensión: 81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm Peso: 64 g

Características reactivos

- Reactivo líquido Cloro Libre 0,00 a 2,50 mg/l
- Reactivo Cloro Libre (0 a 2,5 mg/l)
- Reactivo polvo Cloro Libre (0,00 a 5,00 mg/l)



Multiparamétrico portátil (pH/mV , ORP , CE , TDS Resistividad , Salinidad y Temperatura)

Medidor multiparamétrico de registro impermeable y portátil, que monitorea hasta 10 parámetros diferentes de calidad del agua, incluidos 5 medidos y 5 calculados.

Accesorios

- Sensor para multiparamétrico portátil
- Sensor de CE para multiparamétrico portátil
- Kit de mantenimiento de la sonda



Checker Bromo (0 a 8,00 ppm) + reactivos

El medidor de cloro libre de bolsillo, Checker HANNA HI701, es un colorímetro digital para realizar test de cloro. Dimensión: 81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm Peso: 64 g

Características reactivos

- Reactivo Bromo (0 a 8,00 mg/l)
- Solución verificación para checker Bromo
- Solución limpieza de cubetas, 230 ml



Turbidímetro/ Fotómetro multiparamétrico portátil (Turbidez / Br / Cloro / CYS / I / Fe / pH)

Medidor para turbidez, cloro libre y total, ácido isocianúrico, pH, yodo, bromo y hierro de intervalo bajo. Fotómetro robusto y práctico

Accesorios

- Solución Turbidez 0 NTU / 20 NTU
- Reactivo polvo Cloro Libre (0,00 a 5,00 mg/l)



Muestreador Microbiológico SpinAir Basic

Muestreador para evaluar la contaminación microbiana del aire en las plantas de fabricación



Bolsas con cierre zip-lock con y sin banda Estéres y/o Asépticas




En polietileno transparente de baja densidad. Alta resistencia. Aptas para uso alimentario Disponibles en diferentes tamaños

Placa de contacto Rodac Disponibles más equi

Dimensiones: 65,7 mm x 14,7 mm de altura

Características

- Estéres
- Aséptica no estéril





Mas información
comercial@labnovasl.com